T191

Lavasciuga uomo a terra dalle piccole dimensioni

Semplicità di utilizzo in aree difficili da raggiungere

La T191 è una lavasciuga compatta, affidabile e facile da manovrare. Offre la possibilità di effettuare una pulizia efficace con comandi facili da usare. La grande capacità del serbatoio in una macchina di piccole dimensioni e la robustezza dei componenti garantiscono un'elevata produttività. La T191 è ideale per pulire aree piccole e strette, come quelle che si trovano nei negozi, nelle mense e negli uffici.

Funzionamento e manutenzione facilitati dalla presenza di batterie agli ioni di litio opzionali.

Semplice da usare
Pulisce in tutta facilità gli spazi angusti e difficili da raggiungere grazie alla maniglia compatta ed ergonomica, e al design manovrabile.

Piccola ma produttiva
Maggiore produttività rispetto alle macchine compatte, con un serbatoio dall'elevata capacità e un'ampia pista di pulizia.

Facile da parcheggiare
Riporla è semplice dato l'ingombro ridotto e la maniglia facilmente ripiegabile.

La lavasciuga **T191**

1. **Riduce l'affaticamento** dell'operatore grazie all'impugnatura regolabile e alla comoda presa che consentono un facile utilizzo della macchina.
2. **Motore di aspirazione a 3 stadi** per un efficiente recupero dell'acqua.
3. **Serbatoio di recupero facile da rimuovere** per un rapido accesso alla batteria e veloci interventi di pulizia.
4. **Elevata produttività** grazie a un serbatoio dall'ampia capacità e a tempi di funzionamento prolungati.
5. **Asciugatura eccellente e sistema di raccolta costante dell'acqua** grazie alla posizione e alla forma parabolica del tergipavimento.
6. **Semplifica la formazione** dell'operatore e la manutenzione preventiva quotidiana con i punti di contatto gialli.

Dati tecnici **T191**

CARATTERISTICHE	PAD	CON CAVO DI ALIMENTAZIONE
Pista di pulizia	455 mm	
Produttività (per ora) teorica massima	1631 m^2/ora	
Copertura stimata (per ora)*	1187 m^2/ora	
Velocità lavaggio	3,5 km/h	
Velocità spazzola/pad	140 giri/min	
Pressione spazzola/pad	21 kg	
Capacità serbatoio soluzione	28 L	
Capacità serbatoio di recupero	30 L	
Autonomia batteria - fino a ore**	2,5	-
Voltaggio batteria	24 V (2 x 12)	-
Dimensioni - L x l x h (maniglia in posizione verticale)	960 x 550 x 1220 mm	
Dimensioni - L x l x h (posizione di riposo con maniglia ripiegata)	960 x 550 x 718 mm	
Larghezza tergipavimento	550 mm	
Peso (con batteria più pesante)	93 kg	48 kg
Emissioni sonore (all'udito dell'operatore)***	69 dB	80 dB

I dati tecnici possono essere modificati senza preavviso.
** L'area di copertura viene stimata attraverso gli standard di velocità e tempo di svuotamento/riempimento presenti all'interno del manuale ISSA Cleaning Times del 2004.*
*** I tempi di funzionamento si basano su tempistiche di lavaggio continuo.*
**** * I livelli sonori sono conformi alla norma ISO 11201, come raccomandato dall'American Association of Cleaning Equipment Manufacturers & OSHA*

Dati tecnici delle batterie agli ioni di litio della **T191**

CARATTERISTICHE	PAD	
Pista di pulizia	455 mm	
Produttività (per ora) teorica massima	1631 m^2/ora	
Copertura stimata (per ora)*	1187 m^2/ora	
Velocità lavaggio	3,5 km/h	
Velocità spazzola/pad	140 giri/min	
Pressione spazzola/pad	21 kg	
Capacità serbatoio soluzione	28 L	
Capacità serbatoio di recupero	30 L	
Tipo di batteria	50 Ah agli ioni di litio	
Tipo di caricabatterie	Caricabatterie esterno	Caricabatterie incorporato
Tempo di ricarica della batteria, fino a ore**	2.30 ore	5.30 ore
Autonomia batteria - fino a ore**	1.30 ore	1.30 ore
Voltaggio batteria	27,8 V	
Dimensioni - L x l x h (maniglia in posizione verticale)	960 x 550 x 1220 mm	
Dimensioni - L x l x h (posizione di riposo con maniglia ripiegata)	960 x 550 x 718 mm	
Larghezza tergipavimento	550 mm	
Peso (con batteria più pesante)	66 kg	
Emissioni sonore (all'orecchio dell'operatore)***	69 dB	
Dosaggio chimico	Opzione non disponibile	

I dati tecnici possono essere modificati senza preavviso.
** L'area di copertura viene stimata attraverso gli standard di velocità e tempo di svuotamento/riempimento presenti all'interno del manuale ISSA Cleaning Times del 2004.*
*** I tempi di funzionamento si basano su tempistiche di lavaggio continuo.*
**** * I livelli sonori sono conformi alla norma ISO 11201, come raccomandato dall'American Association of Cleaning Equipment Manufacturers & OSHA*

Per una dimostrazione o per ulteriori informazioni,
invia un'e-mail a **info.italy@tennantco.com**

©2025 Il logo Tennant Company e gli altri marchi di fabbrica con il simbolo "®" sono marchi di Tennant Company registrati negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. La vendita e l'assistenza dei prodotti di Tennant Company avvengono attraverso le sussidiarie di Tennant Company e i relativi distributori. Tutti i diritti riservati.

Tennant Italy
tennant.it