# T681

## Lavasciuga compatta uomo a bordo

**Elevata produttività, massima compattezza**
Prestazioni eccellenti, versatilità nel funzionamento e pulizia efficiente sono garantiti dalla compattezza del design e dai controlli intuitivi con ampio display. La lavasciuga T681 uomo a bordo è ideale per la pulizia di grandi spazi in aree come negozi al dettaglio, ospedali e scuole.

Funzionamento e manutenzione facilitati dalla presenza di batterie agli ioni di litio opzionali.

**Manovrabile e produttiva**
Il design compatto le consente di raggiungere molte aree all'interno delle strutture e di pulire di più massimizzando la produttività con un'ampia testata di pulizia e un serbatoio soluzione di grandi dimensioni.

**Semplicità di utilizzo**
Facilità di avvio, facilità di utilizzo grazie all'azionamento tramite un unico pulsante e alle impostazioni di pulizia regolabili su un ampio pannello di controllo intuitivo.

**Sistema Chem-Dose**
Prestazioni di pulizia ancora più costanti con abbattimento dei costi grazie a un sistema di dosaggio chimico integrato, standard.

# La lavasciuga **T681**

1. **Possibilità di modificare facilmente** più funzioni di pulizia attraverso il pannello di controllo intuitivo.
2. **Motore di aspirazione a 3 stadi** per il recupero di una maggiore quantità d'acqua.
3. **Eccellente abilità nel superare le pendenze** grazie al potente motore a trazione anteriore. La macchina raggiunge così più aree della struttura.
4. **Ridotti tempi di manutenzione** grazie alla presenza di pannelli rimovibili nelle parti soggette a controlli.
5. **Ottime prestazioni di asciugatura** grazie al design a "V" del tergipavimento e alle lame Linatex® standard.
6. **Comodo sistema di sostituzione** delle spazzole senza attrezzi.

# Dati tecnici **T681**

| CARATTERISTICHE | A DISCO | A DISCO | CILINDRICA |
|---|---|---|---|
| Pista di pulizia | 700 mm | 850 mm | 700 mm |
| Produttività (per ora) teorica massima | 4192 $m^2$/ora | 5073 $m^2$/ora | 4192 $m^2$/ora |
| Copertura stimata (per ora)* | 2574 $m^2$/ora | 3157 $m^2$/ora | 2574 $m^2$/ora |
| Velocità lavaggio | | 6,0 km/h | |
| Attuatori indipendenti per il sollevamento/abbassamento | | del tergipavimento e della testata di lavaggio | |
| Velocità spazzola/pad | | 200 giri/min | 880 giri/min |
| Pressione spazzola/pad | | Da 10 a 50 kg | Da 6 a 23,5 kg |
| Capacità serbatoio soluzione | | 100 L | |
| Capacità serbatoio di recupero | | 110 l | |
| Autonomia batteria - fino a ore** | | 3,5 | |
| Voltaggio batteria | 24 V (4 x 6 V) | 24 V (4 x 6 V) | 24 V (4 x 6 V) |
| Dimensioni (LxLxH) | 1504 x 759 x 1200 mm | 1504 x 909 x 1200 mm | 1504 x 830 x 1200 mm |
| Larghezza tergipavimento | 940 mm | 1089 mm | 1089 mm |
| Peso (con batteria più pesante) | 336 kg | 353 kg | 339 kg |
| Raggio esterno (da parete a parete) | | 1960 mm | |
| Angolo di pendenza massimo | | 16% | |
| Emissioni sonore (all'udito dell'operatore)*** | | 75 db | |
| Capacità del serbatoio Chem-Dose | | 5 L | |

*I dati tecnici possono essere modificati senza preavviso.*
** L'area di copertura viene stimata attraverso gli standard di velocità e tempo di svuotamento/riempimento presenti all'interno del manuale ISSA Cleaning Times del 2004.*
*** I tempi di funzionamento si basano su tempistiche di lavaggio continuo.*
**** I livelli sonori sono conformi alla norma ISO 11201, come raccomandato dall'American Association of Cleaning Equipment Manufacturers & OSHA*

# Dati tecnici delle batterie agli ioni di litio della **T681**

| CARATTERISTICHE | DISCO TRAZIONATO | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pista di pulizia | 700 mm | | 850 mm | |
| Produttività (per ora) teorica massima | 4192 $m^2$/ora | | 5073 $m^2$/ora | |
| Copertura stimata (per ora)* | 2574 $m^2$/ora | | 3157 $m^2$/ora | |
| Velocità lavaggio | 6,0 km/h | | | |
| Attuatori indipendenti per il sollevamento/ abbassamento | del tergipavimento e della testata di lavaggio | | | |
| Velocità spazzola/pad | 200 giri/min | | | |
| Pressione spazzola/pad | Da 10 a 50 kg | | | |
| Capacità serbatoio soluzione | 100 L | | | |
| Capacità serbatoio di recupero | 110 l | | | |
| Tipo di batteria | 50 Ah agli ioni di litio | 90 Ah agli ioni di litio | 50 Ah agli ioni di litio | 90 Ah agli ioni di litio |
| Tipo di caricabatterie | Caricabatterie esterno | | | |
| Tempo di ricarica della batteria, fino a ore** | 2 ore | | | |
| Autonomia batteria - fino a ore** | 2 ore | 3 ore | 2 ore | 3 ore |
| Voltaggio batteria | 27,8 | | | |
| Dimensioni - L x l x h | 1504 x 759 x 1200 mm | | 1504 x 909 x 1200 mm | |
| Larghezza tergipavimento | 940 mm | | 1089 mm | |
| Peso (con batteria più pesante) | 414 | | 431 | |
| Raggio esterno (da parete a parete) | 1960 mm | | | |
| Angolo di pendenza massimo | 16% | | | |
| Emissioni sonore (all'orecchio dell'operatore)*** | 75 db | | | |
| Dosaggio chimico | Opzione disponibile | | | |
| Capacità del serbatoio Chem-Dose | 5 L | | | |

*I dati tecnici possono essere modificati senza preavviso.*
** L'area di copertura viene stimata attraverso gli standard di velocità e tempo di svuotamento/riempimento presenti all'interno del manuale ISSA Cleaning Times del 2004.*
*** I tempi di funzionamento si basano su tempistiche di lavaggio continuo.*
**** I livelli sonori sono conformi alla norma ISO 11201, come raccomandato dall'American Association of Cleaning Equipment Manufacturers & OSHA*

Per una dimostrazione o per ulteriori informazioni,
invia un'e-mail a **info.italy@tennantco.com**



*©2025 Il logo Tennant Company e gli altri marchi di fabbrica con il simbolo "®" sono marchi di Tennant Company registrati negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. La vendita e l'assistenza dei prodotti di Tennant Company avvengono attraverso le sussidiarie di Tennant Company e i relativi distributori. Tutti i diritti riservati.*

**Tennant Italy**
tennant.it